

## Konepaja MANKINEN Oy

Tehtaankatu 9  
11710 Riihimäki



### ENERCO D-5V

#### Risteyshiomakone



#### TEKNISIÄ TIETOJA

- POLTTOMOOTTORI:** \* Minsel M165 ilmajähdytteinen, 2-tahtinen, 4% polttoaineseos  
\* teho n. 4,4 kW/ 4.200 rpm
- SÄHKÖMOOTTORI:** \* 4,0 kW, oikosulkumoottori
- RUNKO:** \* hitsattu teräspuutarakenne
- PAINO:** \* n. 155 kg
- VOIMANSIIRTO:** \* suora voimansiirto keskipakokytkimen avulla
- KIVEN SYÖTTÖ:** \* syöttölaite rakenteen ansiosta kallistus säilyy vakiona kiven kulumisesta huolimatta. Syvyussyötön iskupituus on n. 45 mm
- HIOMAPÄÄ:** \* kallistus kulkupinnan hiontaan 0-45°, vaakasiirto 50 mm
- HIOMAKIVI:** \* Ø 132 x Ø 60 x 55 mm. Oikeakätinen kierrekiinnitys M20.  
Teräksinen räjähdysuoja
- ERISTYS:** \* raide-eristys tarvittaessa
- KÄYTTÖ:** \* koneella hiotaan risteykseen hitsauksen jälkeen ko. alueen luonnollinen kiskoprofiili. Tätä hiontaa sanotaan kalibrointihionnaksi. Hionta on helppoa ja nopeata, ei tarvita erillisiä mittalaitteita. Syöttölaite, moottorit ja hiomakivet ovat vaihtokelpoisia kiskohiomakoneen ENERCO D-5 kanssa. Koneen nosto käsikahvoista tai konenostolenkistä.

Postiosoite:  
PL 3  
11711 Riihimäki

Puh: 010 - 835 8900  
Fax: 010 - 835 8902  
[www.mankinen.fi](http://www.mankinen.fi)