

ENERCO D-5 ja D5S

Profiilinhiomakone poltto- tai sähkömoottorilla



Teknisiä tietoja:

Polttomoottori:

- Minsel M165 ilmajäähdytteinen, 2-tahtinen, 4% polttoaineseos
- teho n. 4,9 kW/ 4.500 rpm

Sähkömoottori:

- 4,0 kW / 3000 rpm

Runko:

- hitsattu teräsputkirakenne

Voimansiirto:

- suora voimansiirto keskipakokytkimen avulla.

Kiven syöttö:

- kiven kallistus säilyy vakiona kiven kulumisesta huolimatta. Syvyys- syötön iskupituus n. 45 mm

Hiomapää:

- 3 kallistusasentoa, kulkupinnan, kulkureunan ja hamaran sivun hiontaan

Hiomakivi:

- oikeakätinen kierre M20 (paino 2 kg). Teräksinen räjähdysuoja

Eristys:

- sivuohjauslaipat ja kulkurullat ovat eristetyt

Kuljettaminen:

- hiomakone on tarkoitettu kahden miehen nostettavaksi ja se on varustettu nostokahvoilla

Työsuojelu:

- kone täyttää VR:n työsuojeluvaatimukset

Pituus:

- 1400 mm

Leveys:

- 630 mm

Korkeus:

- 800 mm

Paino

- 66 kg (polttomoottori), ilman hiontakiveä

- 79 kg (sähkömoottori), ilman hiontakiveä